

Datenblatt RATIO®-Funkbussystem REG-Jalousieaktor 4-Kanal 6A REGJ24/01



Der Ratio®-Jalousieaktor 4-Kanal REGJ24/01 ist ein Gerät für die Verteilermontage. Mittels Ratio®-Funksendern (Piezo- und Solarfunksender) können 4 voneinander unabhängige elektrische Antriebe geschaltet werden. Je Kanal können bis zu 30 Stk. Sender (Wandsender, Fensterkontakte, Temperaturfühler, Bewegungsmelder) eingelernt werden, wobei je Sendertyp max. 30 Stk. möglich sind.

Der Ratio®-Schaltaktor REGJ24/01 ist mittels einem Kabel 1x2x0.75 mm², dem ASB-Bus, mit bis zu 7 Stück anderen REG- Geäten vernetzbar.

Jedem Ausgang können je nach Parametrierung verschiedene Funktionen wie z.B. Tasterfolger oder Ausschaltverzögerung zugeordnet werden, d.h. der Ratio®-Schaltaktor REGJ24/01 besteht aus dem Gerät (Hardware) und dem Applikationsprogramm (Software). Mittels eines separaten Softwareprogramm können die optionalen Funktionen parametriert werden.

Techn. Daten	REG-Jalousieaktor 4-Kanal REGJ24/01	Bemerkung
Funktionen	Schalten rauf / runter, Lamellen verstellen, Impulsschalter, Schrittschalter	Parametrierbar durch ASB-Softwaretool
Betriebsangaben	Bemessungsspannung 24VDC, Leerlaufstromaufnahme ca. 20mA, Leistungsaufnahme ca. 0,4VA	Bemessungsstrom 0,5A Arbeitsstromaufnahme ca. 80mA Verlustleistung ca. 0,9W
Absicherung	Durch externen Leitungsschutzschalter 13A Typ C	
Lastausgang / Anschlussleistung bei 35°C Umgebungstemperatur	Schliesskontakt potentialfrei, Ohmsche Last, Nennlast 1300W Leuchtstofflampen ¹ 90VA ¹ Bei maximaler kap. Last von 10uF LS-Lampen, EVG's bei Annahme von max. 10uF je EVG Induktive Last Last (cosφ>=0,8) 220VA	Bemessungsstrom 6A / 230VAC Einschaltstrom 1ms 13A, 5s 13A Glühlampen 500W Elektronische Vorschaltgeräte ¹ 30VA Kapazitive Last 10uF maximal 1 Stk.
Schaltverhalten	Parametrierbar	
Bedien- und Anzeigeelemente	1 Stk. Taste „LRN“, 1 Stk. Taste „CLR“, 1 Stk. LED „LRN“, 1 Stk. LED „CLR“ 4 Stk. LED je für Kanal 1 bis 4	
Anschluss Leistung	Schraubklemmen 4mm ²	Es können problemlos zwei Drähte 1,5mm ² untergeklummt werden.
Anschluss Kommunikation ASB-Bus	Schraubklemmen 0.75 mm ²	Für Vernetzung über RF-Bus.
Empfangsfrequenz / Antenne	868,3MHz / Antenne intern, für Montage z.B. in einem Stahlschrank ist als Antenne die externe Empfangseinheit UPASB/01 zu verwenden.	
Mechanische Daten	Reiheneinbaugeschäft nach DIN 43880, Material: Noryl UL 94-V0H=25mm	Masse BxHxT 70mm x 90mm x 55mm Gewicht: 160g
Montage / Einbau / Befestigung	Verteilereinbau auf Hutschiene	
Umweltbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb -20°C ... +40°C Lagertemperatur -40°C ... +85°C Rel. Feuchte (nicht kondensierend) 5 ... 90%	
Schutzart / Normkonformer Aufbau	IP20 nach EN 60529 / Gerät erfüllt EN 090-2-2 und EN 60669-2-1	
Approbationen	TUV, R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC und entsprechen EU-Vorschriften.	
Kennzeichnung	Gemäss EMV-Richtlinie (Wohn-und Zweckbau), Niederspannungsrichtlinie. ROHS-Konform nach 2002/95/EC.	

Sicherheitshinweise

Die Installation dieses Gerätes darf nur durch ausgewiesenes Fachpersonal erfolgen.
Vor dem Arbeiten am Gerät muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten.

Einsatzbereich

Das Gerät darf nur

- für den bestimmungsmässigen Einsatz verwendet werden,
- fest in trockener und sauberer Umgebung installiert werden,
- so installiert werden, dass ein Zugriff nur mit Werkzeug möglich ist.

Anschlussschema	Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
	REG-Jalousieaktor 4-Kanal 6A mit 4x2 Stk. potentialfreien Schliesskontakten, Versorgungsspannung 24VDC	REGJ24/01	4302000