HE 5670

IMOD ECO EnOcean Master
Bidirektionaler Master für EnOcean

HESCH
AUTOMATION PARTNER

Technische Änderungen vorbehalten · HE_5670 · Version 1.0 / 18.11.10

enocean®

Die bidirektionale EnOcean-Technologie empfängt Signale von batterielosen Sensoren oder sendet Daten an Aktoren. Mit einer Reichweite der Funksignale von mindestens 30 m kann die Verdrahtung in einem Gebäude erheblich vereinfacht werden. Das HE 5670 überträgt die EnOcean Funktechnik an das entsprechende Feldbussystem oder die Steuerung.

Die Anbindung der zum Betrieb notwendigen Antenne erfolgt über eine SMA-Buchse am Modul.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hesch.de

TECHNISCHE DATEN	
Spannungsversorgung	über internen T-Bus: 24 V DC / 5,5 V DC
Stromaufnahme	max. 100 mA bei 5,5 V
Potentialtrennung	500 V System / Versorgung
Externe Anschlüsse	SMA-Buchse für externe Antenne
Diagnoseanzeige:	
3 x gelb	Status / Signalstärke Empfang
1 x gelb	Status Senden
2 x grüne LED, 1 x rote LED	Modulstatus
Anschlusstechnik	Federkraftklemmen, Leitungsquerschnitt 0,2…1,5 mm²
Abmessungen	35,6 x 89,7 x 62,2 mm (B x H x T)
Gewicht	120 g

BESTELLDATEN	BESTELLNUMMER	VPE
IMOD ECO EnOcean HE 5670	56700000	1

ZUBEHÖR	BESTELLNUMMER	VPE
Busverbinder 35,6 mm	38100862	1

ZULASSUNG	
Konformitätskennzeichnung	CE
UL	in Vorbereitung
Germanischer Lloyd	in Vorbereitung