



NodOn® by ID-RF

Manufacturer & Importer

ID-RF SAS
121 rue des Hêtres
45590 St CYR EN VAL
FRANCE

For more information : www.nodon.fr
Pour plus d'informations : www.nodon.fr
Para más información : www.nodon.fr
Für die Informationen : www.nodon.fr
Voor informatie : www.nodon.fr



©ID-RF. All rights reserved.

QUICK START GUIDE




SOFT REMOTE

SOFT REMOTE

Reference: CRC-2-6-0x
Center radio frequency : 868.3 MHz
Occupied frequency band : 868.0 to 868.6 Mhz
RF power Max : +5dBm
Indoor range: 30m
Operating temperature: -10°C / 50°C
Maximum operating altitude: 2000m
Ingress Protection factor: IP 54
EEP (EnOcean Profile):F6-02-02
Dimensions: L 56mm x W 56mm x 20mm
Weight: 58g
Warranty: 2 years



INSTALLATION



Embedded magnet
Aimant intégré
Imán incrustado
Eingebetteter Magnet
Ingebouwde magneet




For an optimum range of 30m take out the remote from its metal support.
Pour une portée optimale de 30m détacher la télécommande de son support métallique.
Para transmisión óptima de 30m, favor sacar el control de su caja metálica.
Für eine optimale Übertragung von 30m,
nehmen Sie bitte die Fernbedienung aus dem Metallhalter.
Voor een optimale transmissie van 30m,
gelieve de afstandsbediening van zijn metalen stut los te maken.


USAGE

Channel A

Channel B




Preferred button pressing area
Zone idéale d'appui bouton
Zona preferible de contacto para botón
Bevorzugter Bereich für Taste-Drücken
Ideale knopdrukzone



USAGE

Spill resistant
Étanche aux projections
Resistente a salpicaduras
Spritzwassergeschützt
Morsbestendig



Shock resistant
Résistant aux chocs
Resistente a golpes
Stoßfest
Schokbestendig

