

**EnOcean Easyclick Modul Uni-Dimm,  
1 Kanal, 2 TE**

**PRODUKT DATENBLATT**



Andere Bussysteme	sonstige
Ausführung	Dimmaktor
Montageart	REG
Lastart	universal
Schutzart (IP)	IP20
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Nebenstelleneingang	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Anzahl der Ausgänge	1
Ausgangsleistung	15-250W
Spannung	220-240V
Parallel-Betrieb möglich	Nein
Frequenz	50-60Hz

**EnOcean Easyclick Modul Uni-Dimm,  
1 Kanal, 2 TE**

Das Easyclick-Modul-UNI-Dimm empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker- Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-UNI-Dimm dient zum Schalten und Dimmen von Beleuchtung unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswählbaren Funktionen und Parametern. Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS/DIMMEN mit Memory. Wählbare Funktionen sind z. B. 2-Tastfunktion mit Helligkeitsvorwahl, 1-Tastfunktion mit Memory, Zeitfunktionen, Lichtszenensteuerung etc.

**Technische Daten:**

Reiheneinbaugerät zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene 36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,29 W, Betrieb = ca. 20 mA/0,48 W

Universal-Dimmer mit 1 Kanal für R-, L- und C-Lasten

Mindestlast 15 W und 20 VA, maximal 250 W und 200 VA.

Drehschalter für Funktionen und Parameter

LRN/CLR Taste, LED-Anzeige, Modularbuchsen

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Bestellnummer	Artikelnummer	EAN
00377876	D 451 FU-DM UN 2REG	4010105377873

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 HALVER

DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001

Fax: 02353 9118 311

mail: [peha@honeywell.de](mailto:peha@honeywell.de)

[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA