


**EnOcean Easyclick Modul JR, 4 Kanal,  
2 TE, für 2 Rollläden/Jalousien**

**PRODUKT DATENBLATT**



Montageart	REG
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2
Anzahl der Eingänge	0
Schaltstrom ohmsch	1A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	2

**EnOcean Easyclick Modul JR, 4 Kanal,  
2 TE, für 2 Rollläden/Jalousien**

Das Easyclick-Modul-JR für 2 Motoren empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-JR dient zum Steuern von Jalousien/ Rollläden unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswählbaren Funktionen und Parametern. Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung. Wählbare Funktionen sind z. B. AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung, Tasterfolger für Lamellenverstellung, Sicherheitsfunktion zum Blockieren, Lichtszenen AUF/AB etc.

## Technische Daten:

Reiheneinbaugerät zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene 36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W, Betrieb = ca. 60 mA/1,4 W

4 Relaisausgänge für zwei 230 V~Motoren Jalousien/Rollläden (max.1 A)

Drehschalter für Funktionen und Parameter

LRN/CLR Taste

LED-Anzeige

Modularbuchsen

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Bestellnummer

Artikelnummer

EAN

00377937

D 454 FU-JR 2REG

4010105377934

**PEHA Elektro GmbH & Co.KG**

a Honeywell Company

Daimlerstraße 4

58553 HALVER

DEUTSCHLAND

Tel.: 02353 9118 001

Fax: 02353 9118 311

mail: [peha@honeywell.de](mailto:peha@honeywell.de)[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © Honeywell PEHA