

Gateway BSC-Tiny



Kurzbeschreibung

BSC-Tiny ist ein bidirektionales IP-Gateway zum einfachen Aufbau einer EnOcean Funk-Infrastruktur über Ethernet, WLAN oder USB. Das Gateway ist einfach über WLAN konfigurierbar, kann ohne große Fachkenntnisse installiert werden und optimiert die EnOcean Funkreichweite durch Einsatz einer externen Antenne. BSC Tiny unterstützt die bidirektionale Übertragung aller EnOcean Equipment Profiles inkl. Verschlüsselung über ESP3 und ist damit einfach nachrüstbar und zugleich zukunftssicher.

Technische Spezifikationen

Funkschnittstelle: EnOcean 3.0 certified, 868 MHz
 Unterstützte Profile: EnOcean EEP v3.1, EnOcean Security v2.6
 Antenne: extern, SMA Anschluss 
 Connectivity: LAN: Ethernet Schnittstelle mit IEEE 802.3, WLAN: 802.11 b/g/n 2.4GHz, Micro-USB
 Kommunikationsprofil: EnOcean Serial Protocol 3.0 (ESP3)
 Stromversorgung: Micro-USB 2.0
 Leistungsaufnahme: max. 2,4W bei 5VDC
 Maße (LxBxH): 70,5x70,5x26,8 mm

Lieferumfang

EG32SC, Micro-USB Steckernetzteil, RJ-45
 Netzkabel, Antenne für EnOcean,
 Kurzanleitung

Zubehör (optional)

Ext. EnOcean Antenne mit 2,5m Kabel: FA250
 Artikel-Nr.: 30000550

Bestellinformationen

Gateway BSC-Tiny
 Produktbezeichnung: EG32SC
 Artikel-Nr.: 77243
 EAN: 4260152862437
 Gehäusefarbe: schwarz, optional weiß
 Verpackung: Einzelkarton