



<b>Anschlusswerte</b>	3 - 3,5 V; DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 0,2 W
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Befestigung</b>	Socket
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	0 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	55 °C
<b>Funktechnologie</b>	EnOcean
<b>Funkprotokoll</b>	TX-EEP D2-41-00; RX-EEP F6-02-01; RX-EEP F6-03-01; TX-EEP F6-02-01; TX-EEP F6-03-01
<b>Funkreichweite</b>	ca. 25 m
<b>max. Ausgangsleistung</b>	ca. 10 dBm
<b>Funkfrequenz</b>	868 MHz (ASK)
<b>Besonderheiten</b>	Nachrüstbar; Zulassung für EU-Länder und CH; Spannungsversorgung über Leuchtensteuerung; Kompatibel zu Kommunikations-Steckplatz Waldmann-Steuerung YARA; Antennenanschluss; Einlertaster; LIGHT ADMIN App für Parametereinstellungen; Funkmodul zur drahtlosen Bedienung mit Sendern und Austausch von Schaltzuständen und Daten mit externen Empfängern oder Gateways; Funkreichweite ausgelegt für die horizontale Kommunikation und abhängig von der Umgebung